



Premium **LX232**

MILO

Specificaties:

- NPR 1813
- synchroontechniek met gewichtsregeling, vergrendelbaar
- rugleuning in Strick Net, in hoogte verstelbaar
- zitting in stoffering Strick
- zitdiepteverstelling
- zitneigverstelling
- verstelbare lendensteun
- 4D NPR-armleggers (in hoogte, breedte en diepte verstelbaar en 360° draaibaar, met zachte opdek)
- kunststof voetkruis zwart
- universele dubbele wielen
- gemonteerd in beschermhoes

Afmetingen (mm)

Zitting:		Rugleuning:	
H:	400 - 535	H:	640-690
B:	495		
D:	480		
Totaal:		Verpakking:	
H:	1.225	kg.	19,0
B:	495	m ³	0,3
B m.a.	760		
D:	645		

Standaarduitvoering

Kunststof delen

Standaard	Door-en-door gekleurd, zwart.
Doel	Esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.

Rugleuning

Standaard	Rugleuning in Strick Net, in hoogte verstelbaar.
Doel	Goede ondersteuning voor iedere gebruiker. De rugleuning kan, ook na het vrijgeven van de vergrendeling, niet ongewild naar voren komen dankzij de anti-terugslagmechaniek.

Zitting

Standaard	Comfortzitting, in stoffering Strick. Schuimdikte zitting: 70 mm. Stof is niet verlijmd met kussens van CFK-vrij zuiver schuim.
Doel	Comfortabele en ergonomische ondersteuning, voor ontspannen zitten. Optimale luchtcirculatie en ademend microklimaat voor de gebruiker. Milieuvriendelijk, recyclebaar.

Techniek

Standaard	Synchroontechniek, vergrendelbaar, met gewichtsregeling. Vergrendelbare rugleuning in 4 posities.
Doel	De synchrone beweging van zitting en rugleuning zorgt voor optimale ondersteuning in iedere zithouding. Ook maakt het de wisseling tussen verschillende zithoudingen natuurlijk en comfortabel.

Zithoogteverstelling

Standaard	Traploze zithoogteverstelling van 400 - 535 mm. Veiligheidsgasveer NPR zelfdragend.
Doel	Personen met een lengte tussen 151 en 192 cm (volgens DIN EN 1335) kunnen de zithoogte aanpassen naar de voor hen juiste ergonomische hoogte.

Gewichtsregeling

Standaard	Traploos op lichaamsgewicht instelbaar van 45 tot 125 kg.
Doel	Individuele aanpassing van de tegendruk van de rugleuning op grootte en gewicht van de gebruiker.

Zitdiepteverstelling

Standaard	Schuifzitting voor individuele instelling van de zitdiepte. Verstelbereik is 100 mm.
Doel	De zitdiepte kan worden aangepast om een optimale drukverdeling en ondersteuning van de bovenbenen te garanderen.

Zitneigverstelling

Standaard	Verstelbare zithoek van de zitting tot +5,5°.
Doel	Door deze neiging wordt het bekken naar voren gericht en de wervelkolom rechtop gehouden; een ronde rug wordt hiermee vermeden.

Lendensteun

Standaard	In hoogte en diepte verstelbare lendensteun (45 mm).
Doel	In te stellen op de lichaamsbouw van de gebruiker voor optimale ondersteuning van de onderrug (lenden). Afgeschermd met een kunststof afdekking.



Premium **LX232**

MILO

STRICK



STRICK NET



Standaarduitvoering

Armleggers

Standaard	4D NPR-armleggers in hoogte, breedte en diepte verstelbaar en 360° draaibaar, met zachte opdek
Doel	Hoogteverstelling; instelbaar op de individueel juiste hoogte. Ontlasting van de hals- en nekspieren. Breedteverstelling; zorgt voor de juiste positie t.o.v. het bovenlichaam en optimale ondersteuning. Diepteverstelling; maakt elke gewenste aansluiting aan het bureaublad mogelijk.

Voetkruis

Standaard	Kunststof voetkruis, zwart, door-en-door gekleurd.
Doel	Kleurecht, esthetiek blijft ook bij intensief gebruik behouden.

Wielen Ø 65 mm

Standaard	Universele dubbele wielen, zwart, gewichtsafhankelijk geremd, voor tapijt en voor harde ondergrond (volgens DIN EN 12529).
Doel	De stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.

Materiaalgebruik

Standaard	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.
Doel	Milieuvriendelijk.

Normering

NPR 1813	De geldende normen en richtlijnen worden door Interstuhl strikt nageleefd, veel verstelmogelijkheden gaan verder dan de in NPR gevraagde afmetingen.
----------	--

Certificering

Standaard	EN 1335 voor bureaustoelen en fauteuils (draaibaar) voor op kantoor. GS-keurmerk voor geteste veiligheid, getest op schadelijke stoffen, ergonomisch goedgekeurd, BIFMA. Quality Office, Blauwe Engel, FEMB-niveau®, BIFMA e3-niveau Gold. * Alle normen komen overeen met de momenteel geldende versie.
Doel	Kwalitatief hoogwaardig product.

Garantie

Standaard	7 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.
Doel	Gegarandeerde kwaliteit tijdens levensduur van het product.